


★★ SR・SRK 形コンジット ★★

■ SR形コンジット


- ★ 耐油性
- ★ 湾曲特性
- ★ 固定配管
- ★ 一般耐候性
- ★ 一般難燃性
- ★ 標準被覆

■ SRK形コンジット

- ★ 耐油性
- ★ 湾曲特性
- ★ 固定配管
- ★ 一般耐候性
- ★ 一般難燃性
- ★ 薄肉被覆



SR Type
SECTION



SRK Type
SECTION

● SR 形寸法表

呼び		呼称品番	内 径 (最 小) mm	外 径 (最 大) mm	最小湾曲半径(内側)	定 尺 m	質 量 Kg/m
吋	電線管				固 定 mm		
1/4	10	SR-02	10.0	15.4	20	30	0.19
3/8	12	SR-03	12.3	18.0	25	30	0.24
1/2	16	SR-04	15.8	21.3	35	30	0.28
3/4	22	SR-06	20.8	26.7	40	20	0.40
1	28	SR-08	26.4	33.4	70	20	0.55
1-1/4	36	SR-10	35.0	42.2	80	15	0.79
1-1/2	42	SR-12	40.0	48.3	100	15	0.90
2	54	SR-16	51.3	60.3	175	10	1.16
2-1/2	70	SR-20	63.0	73.0	200	10	1.80
3	82	SR-24	78.0	88.9	225	10	2.20

● SRK 形寸法表

呼び		呼称品番	内 径 (最 小) mm	外 径 (最 大) mm	最小湾曲半径(内側)	定 尺 m	質 量 Kg/m
吋	電線管				固 定 mm		
1/4	10	SRK-02	10.0	14.9	15	30	0.18
3/8	12	SRK-03	12.3	17.5	25	30	0.22
1/2	16	SRK-04	15.8	20.8	30	30	0.26
3/4	22	SRK-06	20.8	26.1	35	20	0.34
1	28	SRK-08	26.4	32.8	50	20	0.52
1-1/4	36	SRK-10	35.0	41.5	60	15	0.65
1-1/2	42	SRK-12	40.0	47.6	70	15	0.86
2	54	SRK-16	51.3	59.6	120	10	1.18
2-1/2	70	SRK-20	63.0	72.2	200	10	1.70
3	82	SRK-24	78.0	88.0	225	10	2.10

注記：標準色は、黒です。ライトグレーをご注文の場合は 呼称品番の末尾に「LG」を付して下さい。例 SR(K)-04LG
また、特別色をご指定の場合は納期等をご確認下さい。